

Mini Converter Audio to SDI



Este modelo permite integrar audio en cualquier fuente SDI en formato SD o HD con una resolución máxima de 1080p60. Dichas señales se reciben desde dispositivos tales como mezcladores y grabadores analógicos a través de conexiones de 0.25" para canales de audio analógico balanceado o AES/EBU. Este dispositivo ofrece una solución ideal cuando no es posible adquirir un modelo UHD.

Conexiones

Entrada SDI para vídeo

Alterna automáticamente entre SD, HD y 3G.

Salida SDI para vídeo

Ajuste automático según la señal recibida (SD/HD/3G).

Audio analógico

4 canales para señales de audio analógicas balanceadas de calidad profesional con conexiones de 0.25 pulgadas.

Audio digital AES/EBU

8 canales para señales de audio digital balanceadas de calidad profesional con conexiones de 0.25 pulgadas.

Entrada SDI redundante

Entra en funcionamiento automáticamente si se pierde la señal SDI principal.

Compatibilidad con diferentes definiciones

Detección automática de señales SDI SD/HD/2K/3G.

Actualizaciones y configuración

Mediante puerto USB 2.0 de alta velocidad. (480 Mb/s)

Resincronización

Sí



Estándares

Cumplimiento con la norma SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

Muestreo de audio en SDI

Frecuencia de muestreo estándar para TV de 48 kHz en 24 bits.

Precisión de color en SDI

4:2:2, 4:4:4

Velocidad de transmisión en SDI

Las conexiones SDI para vídeo admiten señales en definición estándar o alta definición.

Muestreo de vídeo en SDI

4:2:2, 4:4:4

Espacio de color en SDI

YUV, RGB

Ajuste automático en SDI

Selección automática del formato (SD, HD y 3G).

Formatos SDI compatibles

525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC, 625/25 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30 and 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080p25, 2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080PsF25

Soporte informático

Programa de control

Actualización del software para sistemas operativos Mac OS X® y Windows® mediante el puerto USB.

Actualización del sistema interno

Mediante la aplicación incluida.

Sistemas operativos



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan o posteriores.



Windows 8.1 o Windows 10.

Control de ajustes

Mini interruptores o aplicación informática a través del puerto USB.

Alimentación

Fuente de alimentación

Incluye fuente de alimentación universal de +12 V con adaptadores para distintas tomas de corriente. Sujetador para cable.

Consumo de energía

8.40 vatios

Voltaje de funcionamiento

12V CC

Especificaciones físicas



Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento

0° a 40° C (32° a 104° F)

Temperatura de almacenamiento

-20° a 60° C (-4° a 113° F)

Humedad relativa

0% a 90% sin condensación

Incluye

Mini Converter Audio to SDI

Fuente de alimentación universal de 12 V con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Garantía

3 años de garantía limitada otorgada por el fabricante.

Este sitio y todos sus contenidos son propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío.

Distribuidor autorizado