

Estación de Conexión USB 3.0 eSATA para Discos Duros HDD SATA de 2,5in y 3,5 pulgadas - Acoplamiento Dock

StarTech ID: SATDOCKU3E



La Estación de Acoplamiento para Disco Duro USB 3.0/eSATA a SATA, SATDOCKU3E ofrece un acceso fácil y rápido al disco duro o de estado sólido SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de una conexión eSATA o USB, por lo que es compatible con la gran mayoría de los sistemas informáticos.

La estación de acoplamiento para disco duro ofrece soporte para unidades de gran capacidad (probado con discos de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" de 1TB), lo cual permite aumentar enormemente las funcionalidades de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador.

El dock para disco duro ofrece conexiones al host eSATA o USB 3.0 (ancho de banda de 3 Gbps y 5 Gbps, respectivamente) y es compatible con conexiones USB 2.0 (hasta 480 Mbps) al ordenador host.

Para simplificar la instalación así como la inserción y extracción de las unidades del dock para disco duro, el SATDOCKU3E cuenta con un diseño de carga a través de una ranura en la parte superior que facilita el acceso.

Amplíe las ventajas que ofrece esta estación de acoplamiento con nuestro [Adaptador de Disco Duro SATA a IDE \(SAT2IDEADP\)](#) para insertar fácilmente discos IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en el dock para disco duro SATA.

Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Ideal para especialistas en recuperación de datos quienes necesitan rápido acceso a los discos para realizar copias
- Permite realizar copias de seguridad rápidamente en un archivo de datos externo
- Ideal para técnicos que deben probar o comparar diferentes unidades de discos duros y necesitan intercambiarlos entre sí

Características

- Soporta discos duros y unidades de estado sólido con factor de forma de 2,5 y 3,5 pulgadas
- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para ancho de banda de 5 Gbps
- Interfaz de host eSATA compatible con SATA revisión 2 con soporte para ancho de banda de 3 Gbps
- Interruptor de encendido y LED de estado separados
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Factor de forma compacto ideal para escritorio
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Instalación de la Unidad	Extraíble
Interfaz	USB 3.0 & eSATA
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Ventilador(es)	No
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	SATA
ID del Conjunto de Chips	ASMedia ASM1051
Conectores de la Unidad	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Conectores del Host	1 - eSATA (7 pin; Data) Receptacle
Conectores del Host	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Alarma de Temperatura	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM
RAID	No
Soporta Hot Swap	Sí
UASP Support	No
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
Índice de Inserción	15,000 cycles
Compatibilidad OS	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB o eSATA disponible
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	142 mm [5.6 in]
Ancho del Producto	80 mm [3.1 in]
Altura del Producto	80 mm [3.1 in]
Peso del Producto	414 g [14.6 oz]
Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
Indicadores LED	1 - Estado de la Unidad (Azul - Encendido, Rojo Intermitente - Actividad)
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC

Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 8 ~ 90%
Peso (de la Caja) del Envío	960 g [33.9 oz]
Incluido en la Caja	1 - Estación de Acoplamiento para Disco Duro
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Cable eSATA
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal
Incluido en la Caja	3 - Cable de Alimentación (NA/UK/EU)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

