

# NANLITE

## PavoSlim 60B / PavoSlim 120B

Panel de luz LED bicolor

## PavoSlim 60C / PavoSlim 120C

Panel de luz LED RGBWW

## Características y posicionamiento

Nanlite actualiza el potencial de las fuentes de luz Led de panel, ofreciendo a los creadores una nueva generación de paneles de luz LED: el PavoSlim.

Nuestra intención de diseño era introducir un accesorio delgado y liviano, pero resistente y fácil de montar. Del conocimiento de Nanlite para fabricar luminarias de alta luminancia y reproducción cromática precisa, nació el PavoSlim 60C / 120C RGBWW y el PavoSlim 60B / 120B bicolor. Un panel delgado que permite a los creadores de contenido más opciones creativas para lograr su visión.

### ► Funciones

#### ► Carcasa metálica delgada, resistente y duradera

Modelo	Potencia nominal	Peso de la lámpara
PavoSlim 60B/60C	72W	0,91 kg / 0,94 kg
PavoSlim 120B/120C	150W	1,65 kg / 1,76 kg

#### ► Potente rendimiento, iluminación direccional

Modelo	Luz solo a 5600K
PavoSlim 60B	8156 lux @1m
PavoSlim 60C	7074 lux @1m
PavoSlim 120B	17620 lux @1m
PavoSlim 120C	12830 lux @1m

#### ► Opciones de control profesional

A bordo, 2.4G, Bluetooth, NANLINK APP, DMX/RDM, LumenRadio CRMX (\*solo disponible para PavoSlim 60C/120C)



#### ► 15 efectos prácticos incorporados (\*PavoSlim 60C/120C)



#### ► Múltiples tamaños, adaptados para localización

PavoSlim 60B/60C (1×1', 306.3×300.65×18.6mm)

PavoSlim 120B/120C (2×1', 602×306.3×18.6mm)



#### ► Múltiples opciones, potencia en cualquier lugar

PavoSlim 60B/60C	PavoSlim 120B/120C
Alimentación de CA	Alimentación de CA
Batería V-mount (14,4-14,8 V)	<b>Alimentación de DC</b>
Batería V-mount (26V)	Batería V-mount (14,4-14,8 V)
<b>Batería NP-F (7,4 V*2)</b>	Batería V-mount (26V)

#### ► Instalación y transporte fácil, seguro y conveniente

### ► Posicionamiento

#### ► Producción Cinematográfica

- (1) Versiones bicolor y RGBWW  
La versión RGBWW también es compatible con el control de LumenRadio
- (2) Carcasa metálica delgada, resistente y duradera
- (3) Opción de batería V-Mount
- (4) Configuración rápida
- (5) Iluminación de alto brillo y calidad superior
- (6) Sin ventilador, sin ruido

#### ► Fotografía

- (1) Súper plano para iluminación cenital
- (2) Ligero y portátil para fotografía en localización, como fotografía de bodas, eventos, etc.

#### ► Equipos de producción medianos y pequeños

- (1) Montaje rápido
- (2) Diseño delgado y compacto para una fácil portabilidad y almacenamiento

#### ► Transmisión en vivo

- (1) Delgado y eficiente en espacios reducidos para transmisiones en vivo
- (2) Sin ventilador, sin ruido
- (3) Alto brillo para una imagen clara y vibrante

## ¿Qué hay en la caja?

Artículo	QTY
PavoSlim 60B	1
Unidad de control	1
Soporte universal con rótula	1
Cable de conexión de DC 2.6M	1
Cable de alimentación de AC 4.5M	1
Caja de luz	1
Difusores	2 (Difusor Lite * 1 + Difusor estándar * 1)
Rejilla Nido de Abeja	1
Bolsa de transporte	1



Artículo	QTY
PavoSlim 120B	1
Unidad de control	1
Soporte universal con rótula	1
Cable de conexión de DC 2.6M	1
Cable de alimentación de AC 4.5M	1
Caja de luz	1
Disfusores	2 (Difusor Lite * 1 + Difusor estándar * 1)
Rejilla Nido de Abeja	1
Bolsa de transporte	1



Artículo	QTY
PavoSlim 60C	1
Unidad de control	1
Soporte universal con rótula	1
<b>Pinza de liberación rápida</b>	1
<b>Soporte con spigot</b>	1
Cable de conexión de CC 2.6M	1
Cable de alimentación de CA 4.5M	1
Caja de luz	1
Disfusores	2 (Difusor Lite * 1 + Difusor estándar * 1)
Rejilla Nido de Abeja	1
Bolsa de transporte	1



Artículo	QTY
PavoSlim 120C	1
Unidad de control	1
Soporte universal con rótula	1
<b>Pinza de liberación rápida</b>	1
<b>Soporte con spigot</b>	1
Cable de conexión de CC 2.6M	1
Cable de alimentación de CA 4.5M	1
Caja de luz	1
Disfusores	2 (Difusor Lite * 1 + Difusor estándar * 1)
Rejilla Nido de Abeja	1
Bolsa de transporte	1



## ► Accesorios (opcional)

<b>Imagen</b>		
<b>Producto</b>	<b>AS-MBA-1/4-SET</b> Adaptador de base magnética con juego de roscas de 1/4"-20 (4 piezas)	<b>AS-DPC-PS120-KIT</b> Kit de acoplador de doble panel PavoSlim 120B/C

## ► Tiempo de funcionamiento de la batería

Modelo	Batería (* Salida de potencia completa)	Brillo	Tiempo de funcionamiento de la batería
PavoSlim 60B	Batería de 14,8 V y 160 Wh × 1	100%	alrededor de 2 horas y 25 minutos
		10%	alrededor de 17 horas y 50 minutos
	Batería de 26V 270Wh × 1	100%	alrededor de 4 horas y 5 minutos
		10%	alrededor de 29 horas y 20 minutos
	Batería de 970-6000mAh × 2	100%	alrededor de 1 hora y 45 minutos
		10%	alrededor de 13 horas y 40 minutos
PavoSlim 120B	Batería de 14,8 V y 160 Wh × 1	100%	alrededor de 55 minutos
		10%	alrededor de 5 horas y 30 minutos
	Batería de 26V 270Wh × 1	100%	alrededor de 1 hora y 40 minutos
		10%	alrededor de 18 horas y 30 minutos
PavoSlim 60C	Batería de 14,8 V y 160 Wh × 1	100%	alrededor de 2 horas y 15 minutos
		10%	alrededor de 17 horas
	Batería de 26V 270Wh × 1	100%	alrededor de 4 horas
		10%	alrededor de 27 horas y 5 minutos
	Batería de 970-6000mAh × 2	100%	alrededor de 1 hora y 40 minutos
		10%	alrededor de 12 horas y 50 minutos
PavoSlim 120C	Batería de 14,8 V y 160 Wh × 1	100%	alrededor de 65 minutos
		10%	alrededor de 6 horas y 10 minutos
	Batería de 26V 270Wh × 1	100%	alrededor de 1 hora y 50 minutos
		10%	alrededor de 19 horas y 20 minutos

## ►Especificación

N.º de artículo	PavoSlim 60B	PavoSlim 120B
Código EAN	6949987425892	6949987425908
Potencia nominal	72W	150W
Voltaje/corriente de entrada	CC (batería)14,4-26 V CC (batería)7,4 V×2 AC100-240 V 50/60 Hz	CC 24V CC (batería) 14,4-26 V CA100-240 V 50/60 Hz
Ángulo del haz	60°	
Atenuación	0 - 100%	
CCT	2700K-6500K	
CRI	Promedio 95	
TLCI	Promedio 97	
TM-30 Rf	Promedio 95	
TM-30 Rg	Promedio 102	
Control	A bordo, 2.4G, Bluetooth, NANLINK APP, DMX/RDM	
Tamaño del producto	Lámpara: 306,3×300,65×18,6 mm/12,06×11,84×0,73"	Lámpara: 602×306.3×18.6mm/23.7×12.06×0.73"
Peso del producto	Lámpara: 0,91 kg / 2,01 lb Unidad de control: 1,37 kg / 3,02 lb Cable de conexión de CC 2,6 m: 0,27 kg / 0,60 lb Cable de alimentación de CA 4,5 m: 0,35 kg / 0,77 lb	Lámpara: 1,65 kg / 3,64 lb Unidad de control: 1,84 kg / 4,06 lb Cable de conexión de CC 2,6 m: 0,27 kg / 0,60 lb Cable de alimentación de CA 4,5 m: 0,35 kg / 0,77 lb

N.º de artículo	PavoSlim 60C	PavoSlim 120C
Código EAN	6949987425922	6949987425939
Potencia nominal	72W	150W
Voltaje/corriente de entrada	CC (batería)14,4-26 V CC (batería)7,4 V×2 AC100-240 V 50/60 Hz	CC 24V CC (batería) 14,4-26 V CA100-240 V 50/60 Hz
Ángulo de Iluminación	60°	
Atenuación	0 - 100%	
CCT	2700K-7500K <b>(G/M±150)</b>	
CRI	Promedio 96	
TLCI	Promedio 97	
TM-30 Rf	Promedio 94	
TM-30 Rg	Promedio 100	
Control	A bordo, 2.4G, Bluetooth, NANLINK APP, DMX/RDM, <b>LumenRadio CRMX</b>	
Tamaño del producto	Lámpara: 306,3×300,65×18,6 mm/12,06×11,84×0,73"	Lámpara: 602×306.3×18.6mm/23.7×12.06×0.73"
Peso del producto	Lámpara: 0,94 kg / 2,07 lb Unidad de control: 1,37 kg / 3,02 lb Cable de conexión de CC 2,6 m: 0,27 kg / 0,60 lb Cable de alimentación de CA 4,5 m: 0,35 kg / 0,77 lb	Lámpara: 1,76 kg / 3,88 lb Unidad de control: 1,84 kg / 4,06 lb Cable de conexión de CC 2,6 m: 0,27 kg / 0,60 lb Cable de alimentación de CA 4,5 m: 0,35 kg / 0,77 lb

## ► PavoSlim 120B VS PavoSlim 120C

Producto	PavoSlim 120B	PavoSlim 120C
Descripción	LED Bi-color Panel Light	Panel de luz LED RGBWW
Temperatura de color	2700K-6500K	2700K-7500K <b>(G/M±150)</b>
CRI	Promedio 95	Promedio 96
Control	A bordo, 2.4G, Bluetooth, NANLINK APP, DMX/RDM	A bordo, 2.4G, Bluetooth, NANLINK APP, DMX/RDM, <b>LumenRadio CRMX</b>
Efectos especiales	12 efectos prácticos incorporados	<b>15</b> efectos prácticos incorporados
Iluminación	17620 lux @1m (Solo luz5600K)	12830 lux @1m (Solo luz5600K)

## ► Iluminación

### PavoSlim 60B

Distancia	0.5M	1M	2M	3M
<b>2700K</b>	25160 lux / 2337 fc	7063 lux / 656 fc	1872 lux / 174 fc	840 lux / 78 fc
<b>3200K</b>	26350 lux / 2448 fc	7433 lux / 691 fc	1912 lux / 178 FC	871 lux / 81 FC
<b>5600K</b>	29180 lux / 2711 FC	8156 lux / 758 FC	2097 lux / 195 FC	955 lux / 89 FC
<b>6500K</b>	28140 lux / 2614 FC	7893 lux / 733 FC	2022 lux / 188 FC	918 lux / 85 FC

### PavoSlim 120B

Distancia	0.5M	1M	2M	3M
<b>2700K</b>	46250 lux / 4297 FC	15480 lux / 1438 FC	4212 lux / 391 FC	1945 lux / 181 FC
<b>3200K</b>	48830 lux / 4536 FC	16210 lux / 1506 FC	4422 lux / 411 FC	2035 lux / 189 FC
<b>5600K</b>	52200 lux / 4849 FC	17620 lux / 1637 FC	4815 lux / 447 FC	2210 lux / 205 FC
<b>6500K</b>	53600 lux / 4979 FC	18010 lux / 1673 FC	4933 lux / 458 FC	2253 lux / 209 FC

### PavoSlim 60C

Distancia	0.5M	1M	2M	3M
<b>2700K</b>	20780 lux / 1930 FC	5912 lux / 549 FC	1558 lux / 145 FC	717 lux / 67 FC
<b>3200K</b>	22310 lux / 2073 FC	6362 lux / 591 FC	1674 lux / 156 FC	769 lux / 71 FC
<b>5600K</b>	24900 lux / 2313 FC	7074 lux / 657 FC	1851 lux / 172 FC	849 lux / 79 FC
<b>6500K</b>	24630 lux / 2288 FC	6977 lux / 648 FC	1827 lux / 170 FC	837 lux / 78 FC
<b>R</b>	9530 lux / 885 FC	2580 lux / 240 FC	675 lux / 63 FC	305 lux / 28 FC
<b>G</b>	17520 lux / 1628 FC	4595 lux / 427 FC	1182 lux / 110 FC	544 lux / 51 FC
<b>B</b>	2510 lux / 233 FC	660 lux / 61 FC	169 lux / 16 FC	78 lux / 7 FC

### PavoSlim 120C

Distancia	0.5M	1M	2M	3M
<b>2700K</b>	29550 lux / 2745 FC	10500 lux / 975 FC	2960 lux / 275 FC	1388 lux / 129 FC
<b>3200K</b>	31750 lux / 2950 FC	11200 lux / 1040 FC	3146 lux / 292 FC	1475 lux / 137 FC
<b>5600K</b>	36240 lux / 3367 FC	12830 lux / 1192 FC	3588 lux / 333 FC	1675 lux / 156 FC
<b>6500K</b>	35040 lux / 3255 FC	12420 lux / 1154 FC	3463 lux / 322 FC	1613 lux / 150 FC
<b>R</b>	15500 lux / 1440 FC	5100 lux / 474 FC	1340 lux / 124 FC	641 lux / 60 FC
<b>G</b>	27300 lux / 2536 FC	8655 lux / 804 FC	2283 lux / 212 FC	1063 lux / 99 FC
<b>B</b>	3830 lux / 356 FC	1290 lux / 120 FC	337 lux / 31 FC	156 lux / 14 FC