

FOCAL FIJA



## Objetivo LUMIX S F1.8 de 24 mm (S-S24) con soporte en L

### Nombre

<b>Estructura del objetivo</b>	12 elementos en 11 grupos (3 lentes asféricas, 1 lente UED y 3 lentes ED)
<b>Soporte</b>	Soporte en L
<b>Longitud focal</b>	f = 24 mm
<b>Tipo de apertura</b>	9 hojas de diafragma/diafragma de apertura circular
<b>Apertura máxima</b>	F1.8
<b>Apertura mínima</b>	F16
<b>Distancia de enfoque más cercana</b>	0,24 m/0,79 pies
<b>Aumento máximo</b>	0,15x
<b>Ángulo de visión diagonal</b>	84°
<b>Resistente a las salpicaduras y al polvo</b>	Sí* *La resistencia al polvo y a las salpicaduras no garantiza que no se produzcan daños si el objetivo entra en contacto directo con el polvo y el agua.

### General

<b>Temperatura de funcionamiento recomendada</b>	De -10 °C a 40 °C (de 14 °F a 104 °F)
<b>Tamaño del filtro</b>	φ67 mm
<b>Diámetro máximo</b>	φ73.6 mm / 2.90"
<b>Longitud general</b>	Aprox. 82,0 mm/3,23 pulgadas (desde el extremo del objetivo hasta la base de su montura)
<b>Peso</b>	Aprox. 310 g/0,68 libras (sin incluir la tapa del objetivo, la tapa trasera del objetivo y la capa del objetivo)
<b>Accesorios estándar</b>	Tapa del objetivo, tapa trasera del objetivo y capa del objetivo