

## Especificaciones de la cámara

<b>Formato</b>	Cámara digital sin espejo 'full-frame' de objetivos intercambiables
<b>Objetivos compatibles</b>	Objetivos con montura L
<b>Montura</b>	Montura L
<b>Sensor de imagen</b>	Sensor Bayer CMOS 35mm 'full-frame'
<b>Tamaño del sensor</b>	(35.9mm x 23.9mm)
<b>Núm. de píxeles</b>	Píxeles efectivos: aprox. 24.6MP (6.072 x 4.056). Píxeles totales: aprox. 25.38 (6.104 x 4.142)
<b>Relación de aspecto</b>	3:2
<b>Almacenamiento</b>	Tarjeta SD/SDHC/SDXC / SSD portabile (conexión USB 3.0)
<b>Formato de archivo</b>	RAW sin compresión (14-bit), JPEG (Exif2.3), RAW+JPEG
<b>Calidad de imagen JPEG</b>	FINA, NORMAL, BÁSICA
<b>Modo de color</b>	11 tipos (Estándar, Vívido, Neutro, Retrato, Paisaje, Cine, Puesta de sol rojiza, Bosque verde, Frío, Caliente, Monocromo)
<b>Tamaño de archivo</b>	JPEG [21:9] S-HI8,768×3,752 HIGH6,192×2,648 LOW3,088×1,320 S-LO1,920×816 [16:9] S-HI8,768×4,928 HIGH6,192×3,480 LOW3,088×1,736 S-LO1,920×1,080 [3:2] S-HI8,768×5,840 HIGH6,192×4,128 LOW3,088×2,056 S-LO1,920×1,280 [4:3] S-HI7,792×5,840 HIGH5,504×4,128 LOW2,736×2,056 S-LO1,696×1,280 [7:6] S-HI7,296×5,840 HIGH5,152×4,128 LOW2,560×2,056 S-LO1,584×1,280 [1:1] S-HI5,840×5,840 HIGH4,128×4,128 LOW2,048×2,048 S-LO1,280×1,280
<b>Balance de blancos</b>	12 tipos (Auto, Auto (Prioridad a la fuente de luz), Luz día, Sombreado, Nublado, Incandescente, Fluorescente, Temperatura de Color, Flash, Personalizado 1, Personalizado 2, Personalizado 3)
<b>Autofocus</b>	Sistema de detección de fase + detección de contraste
<b>Modo de enfoque</b>	AF simple, AF Continuo (con función de predicción del movimiento), Manual
<b>Bloqueo de enfoque</b>	El botón de bloqueo AEL/AF se presiona, o el botón de disparo se presiona hasta la mitad
<b>Medición</b>	Evaluativa, Puntual, Ponderada al centro
<b>Control de exposición</b>	(P) Programa AE, (S) Prioridad a la velocidad de obturación AE, (A) Prioridad a la apertura AE, (M) Manual
<b>Sensibilidad ISO</b>	100-6400
<b>Compensación de la exposición</b>	±5 EV (en incrementos de 1/3 pasos)
<b>Bloqueo AE</b>	El botón de bloqueo AEL/AF se presiona, o el botón de disparo se presiona hasta la mitad

<b>Bracketing</b>	Tomas: 3, o 5 (Correcta, subexpuesta, sobreexpuesta; de 1/3EV a $\pm 3$ EV para una exposición adecuada)
<b>Velocidad de obturación</b>	1/4000 – 30 seg.,Bulb (Con modo extenso : Máx. 2 min.)
<b>Sincronización de flash externo</b>	X-Sync ( 1/180)
<b>Monitor</b>	TFT LCD a color de 3" y aprox. 1.620.000 puntos
<b>Interfaz</b>	USB (USB 3.0, micro B), HDMI (Tipo C, conector mini-pin HDMI), Remoto
<b>Alimentación</b>	Batería de litio BP-61, Cargador de batería BC-61, Adaptador AC SAC-7 (opcional) [Conector DC CN-31, Cable AC (suministrado)]
<b>Dimensiones</b>	147mm/5.79"(largo) × 95.1mm /3.74"(alto) × 90.8mm/3.57"(ancho)
<b>Peso</b>	630g / 22oz. (sin batería ni tarjeta)
<b>Temperatura de trabajo</b>	0 – +40°C
<b>Accesorios</b>	Batería BP-61 / Cargador de batería BC-61 / Cable AC del cargador de batería / Cable USB / Correa / Tapa del cuerpo / Manual de instrucciones / Garantía
<b>Accesorios opcionales</b>	Empuñadura PG-41 / Cable disparador CR-31 / Flash EF-630 / Batería BP-61 / Cargador BC-61 (el cable AC viene suministrado) / Adaptador AC SAC-7(opcional)[conector DC CN-31, Cable AC (suministrado)]