

Especificaciones de la cámara

Formato	Cámara digital sin espejo 'full-frame' de objetivos intercambiables
Objetivos compatibles	Objetivos con montura L
Montura	Montura L
Sensor de imagen	Sensor Bayer CMOS 35mm 'full-frame'
Tamaño del sensor	(35.9mm x 23.9mm)
Núm. de píxeles	Píxeles efectivos: aprox. 24.6MP (6.072 x 4.056). Píxeles totales: aprox. 25.38 (6.104 x 4.142)
Relación de aspecto	3:2
Almacenamiento	Tarjeta SD/SDHC/SDXC / SSD portátil (conexión USB 3.0)
Formato de archivo	RAW sin compresión (14-bit), JPEG (Exif2.3), RAW+JPEG
Calidad de imagen JPEG	FINA, NORMAL, BÁSICA
Modo de color	11 tipos (Estándar, Vívido, Neutro, Retrato, Paisaje, Cine, Puesta de sol rojiza, Bosque verde, Frío, Caliente, Monocromo)
Tamaño de archivo	JPEG [21:9] S-HI8,768x3,752 HIGH6,192x2,648 LOW3,088x1,320 S-LO1,920x816 [16:9] S-HI8,768x4,928 HIGH6,192x3,480 LOW3,088x1,736 S-LO1,920x1,080 [3:2] S-HI8,768x5,840 HIGH6,192x4,128 LOW3,088x2,056 S-LO1,920x1,280 [4:3] S-HI7,792x5,840 HIGH5,504x4,128 LOW2,736x2,056 S-LO1,696x1,280 [7:6] S-HI7,296x5,840 HIGH5,152x4,128 LOW2,560x2,056 S-LO1,584x1,280 [1:1] S-HI5,840x5,840 HIGH4,128x4,128 LOW2,048x2,048 S-LO1,280x1,280
Balance de blancos	12 tipos (Auto, Auto (Prioridad a la fuente de luz), Luz día, Sombreado, Nublado, Incandescente, Fluorescente, Temperatura de Color, Flash, Personalizado 1, Personalizado 2, Personalizado 3)
Autofocus	Sistema de detección de fase + detección de contraste
Modo de enfoque	AF simple, AF Continuo (con función de predicción del movimiento), Manual
Bloqueo de enfoque	El botón de bloqueo AEL/AF se presiona, o el botón de disparo se presiona hasta la mitad
Medición	Evaluativa, Puntual, Ponderada al centro
Control de exposición	(P) Programa AE, (S) Prioridad a la velocidad de obturación AE, (A) Prioridad a la apertura AE, (M) Manual
Sensibilidad ISO	100-6400
Compensación de la exposición	±5 EV (en incrementos de 1/3 pasos)
Bloqueo AE	El botón de bloqueo AEL/AF se presiona, o el botón de disparo se presiona hasta la mitad

Bracketing	Tomas: 3, o 5 (Correcta, subexpuesta, sobreexpuesta; de 1/3EV a \pm 3EV para una exposición adecuada)
Velocidad de obturación	1/4000 – 30 seg.,Bulb (Con modo extenso : Máx. 2 min.)
Sincronización de flash externo	X-Sync (1/180)
Monitor	TFT LCD a color de 3" y aprox. 1.620.000 puntos
Interfaz	USB (USB 3.0, micro B), HDMI (Tipo C, conector mini-pin HDMI), Remoto
Alimentación	Batería de litio BP-61, Cargador de batería BC-61, Adaptador AC SAC-7 (opcional) [Connector DC CN-31, Cable AC (suministrado)]
Dimensiones	147mm/5.79"(largo) × 95.1mm /3.74"(alto) × 90.8mm/3.57"(ancho)
Peso	630g / 22oz. (sin batería ni tarjeta)
Temperatura de trabajo	0 – +40°C
Accesorios	Batería BP-61 / Cargador de batería BC-61 / Cable AC del cargador de batería / Cable USB / Correa / Tapa del cuerpo / Manual de instrucciones / Garantía
Accesorios opcionales	Empuñadura PG-41 / Cable disparador CR-31 / Flash EF-630 / Batería BP-61 / Cargador BC-61 (el cable AC viene suministrado) / Adaptador AC SAC-7(opcional)[conector DC CN-31, Cable AC (suministrado)]

Información adicional

Construcción del objetivo	8 elementos en 7 grupos
Apertura mínima	F22
Número de láminas del diafragma	7 (Diafragma circular)
Ángulo de visión (35mm equivalente)	51.3°
Distancia mínima de enfoque	24 cm
Dimensiones (Diámetro x Longitud)	64,0mm x 46,2mm
Peso	215gr
Diámetro del filtro	ø 55mm
Ampliación máxima	1: 4

Monturas disponibles L-MOUNT / SONY E