

## SRG-A40

Cámara PTZ IP 4K30P de encuadre automático mediante IA con zoom de 40 aumentos (con CIZ)



### Información general

#### **Una cámara que graba vídeo de forma automática y natural**

Con la función avanzada de encuadre automático PTZ, la cámara sigue automáticamente al sujeto en una visualización cómoda con un movimiento suave de giro, inclinación y zoom, independientemente de su postura, sus movimientos y lo que lleve puesto. Dado que no se necesita ningún operador dedicado, este sistema supone una ventaja económica.

La SRG-A40 utiliza potentes análisis de vídeo obtenidos mediante IA que pueden detectar y seguir automáticamente la posición de un presentador dentro del encuadre de la cámara. A medida que el presentador se mueve, el mecanismo de giro, inclinación y zoom de la cámara garantiza que siempre esté encuadrado de forma precisa y natural, sin necesidad de que haya un operador de cámara humano que siga manualmente sus movimientos.

### Atributos

#### **Automática y fiable**

Gracias a la unidad de análisis mediante IA que acaba de desarrollar Sony, detecta el esqueleto del sujeto y lo sigue, incluso si hay varias personas en el encuadre.

## **Tres modos de grabación disponibles**

La SRG-A40 tiene tres modos de grabación: cuerpo completo, cintura y primer plano. En cada modo, puedes seleccionar el ángulo de visión central, izquierdo o derecho, y la SRG-A40 puede seguir automáticamente al sujeto en la posición óptima que se haya seleccionado.

## **Indicador Tally integrado**

La SRG-A40 tiene incorporada una lámpara Tally, que también se encuentra en las cámaras de estudio profesionales. La lámpara se ilumina para ofrecer a los presentadores una confirmación visual del estado de grabación o para mostrar que el modo de encuadre automático PTZ está activo. El color de la lámpara cambiará de rojo (en espera) a verde (encuadre automático PTZ activado).

## **Giro e inclinación de alta velocidad**

El funcionamiento rápido y preciso del giro y la inclinación garantiza que la cámara pueda seguir de forma precisa los movimientos del presentador.

## **Objetivo con zoom gran angular**

Además de primeros planos impresionantes, la SRG-A40 puede hacer tomas generales del presentador o del público con un campo de visión amplio.

## **Zoom de alta calidad**

El zoom digital y el óptico incrementan la ampliación máxima a 40 aumentos para conseguir primeros planos que llenen el encuadre sin reducir la resolución.

## **Sensor Exmor R 4K**

El sensor de imagen de tipo 1/2,5 y de alta sensibilidad graba vídeos 4K nítidos y detallados con un ruido de imagen extremadamente bajo, incluso si se graba con poca luz.

## **Transferencia IP**

Transmite vídeo 4K 30p desde la cámara con compatibilidad con protocolos IP populares, lo que es ideal para eventos en directo y webcasts.

## **Compatibilidad con PoE++**

La compatibilidad con la alimentación a través de Ethernet de última generación simplifica la instalación, ya que solo se necesita un cable LAN para la alimentación, el control y el vídeo IP de la cámara.

## **Salidas HDMI/SDI**

Además de transmitir en directo a través de IP, la cámara puede emitir vídeo simultáneamente mediante HDMI y SDI en producciones convencionales.

## **Fichero de configuración de imagen**

Copia fácilmente los ajustes de imagen de varias cámaras para configurarlas de forma rápida y cómoda en entornos de grabación multicámara.

## **Control remoto del modo PTZ**

Los movimientos de la cámara con giro, inclinación y zoom, y otras funciones se pueden controlar con precisión mediante el Remote Commander por infrarrojos suministrado, para poder controlar de forma cómoda e inalámbrica las funciones PTZ sin necesitar ningún equipo adicional. También se pueden controlar con el mando a distancia adicional IP500 (opcional), al igual que las cámaras de broadcast profesionales.

## **Control cómodo desde un ordenador o una tableta**

Las funciones de la cámara también se pueden controlar de forma remota desde un ordenador o una tableta en red\* mediante nuestra aplicación intuitiva.

\* Solo Windows

## Montaje sencillo en techo

La cámara se suministra con una placa de montaje que permite colocarla fácilmente en el techo si es necesario.

## Diseño compacto y ligero

El cuerpo elegante y compacto de la cámara se adapta discretamente a cualquier entorno.

## Acabados en dos colores

La SRG-A40 está disponible en una selección de acabados en negro o en blanco, para adaptarse a todo tipo de usos.

## Especificaciones Cámara

Sensor de imagen	Sensor CMOS Exmor® tipo 1/2,5
Sensor de imagen (número de píxeles eficaces)	Aprox. 8 500 000 píxeles
Sistema de señal	2160/29,97p, 25p, 23,98p 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 1080/59,94i, 50i 720/59,94p, 50p
Funcionalidad 4K	Sí
Iluminación mínima (50IRE)	1,6 lux (1/30 s 50IRE F2, alta sensibilidad desactivada)
Resolución	1700 líneas de tv (centro) (4K), 1000 líneas de tv o más (centro)

horizontal	(FHD)
Ganancia	Automático/Manual (de 0 a 48 dB) Alta sensibilidad activada
Velocidad del obturador	De 1/1 a 1/10 000 s (sistema de 59,94 Hz) De 1/1 a 1/10 000 s (sistema de 23,98 Hz) De 1/1 a 1/10 000 s (sistema de 50 Hz)
Control de la exposición	Automático/manual/prioridad AE (obturador, iris)
Balace de blancos	Auto1/Auto2/WB de una pulsación/Interior/Exterior/Manual
Capacidad de zoom	30 aumentos (4K con CIZ*), 40 aumentos (HD con CIZ), máx. 80 aumentos (HD con CIZ y modo de conversor teleobjetivo) * CIZ = Clear Image Zoom (zoom de imagen nítida)
Sistema de enfoque	Automático/Manual
Ángulo de visión horizontal	Aprox. 70,0° (gran angular)
Distancia focal	f = de 4,4 mm (gran angular) a 88 mm (teleobjetivo)
Número F	De F2.0 a F3.8
Distancia	80 mm (gran angular)~

mínima al objeto	800 mm (teleobjetivo)
Ángulo Pan/Tilt (giro/inclinación)	Giro: $\pm 170^\circ$ Inclinación: $+90^\circ/-20^\circ$
Velocidad de giro/inclinación (máx.)	Giro: 300 grados/s Inclinación: 126 grados/s
Velocidad de giro/inclinación	Giro: De $1,1^\circ$ a $101^\circ/s$ Inclinación: De $1,1^\circ$ a $91^\circ/s$
Velocidad de giro/inclinación (lenta)	Giro: De $0,5^\circ$ a $60^\circ/s$ Inclinación: De $0,5^\circ$ a $60^\circ/s$
Modo lento de giro/inclinación	Sí
Ruido de funcionamiento de las opciones de giro/inclinación	NC30 o menos (*4) (*4) Condiciones de medición de Sony
Posición de preajuste	256 (CGI) 100 (VISCA)
Función de congelación de la imagen	Sí
Sincronización de movimiento PTZ	Sí

## Red

Resolución de 3840 × 2160, 1920 × 1080,

vídeo IP	1280 × 720, 640 × 360
Codificación	H.264: perfil alto/principal/base H.265: perfil principal
Frecuencia de cuadro máxima	H.264: 60 fps H.265: 60 fps
Modo de compresión de velocidad de bit	CBR/VBR (seleccionable)
Ajustes del rango de velocidad de bit	De 512 Kbps a 50 Mbps
Transmisión simultánea de varias señales	3
Número máximo de clientes	5
Protocolos	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, VISCA a través de IP, SRT
Capacidad NDI HX	Opción Sí (es necesario vincular una licencia)

## Características de la cámara

ICR automático (modo automático del filtro de infrarrojos)	Sí
--	----

Función Día/Noche	Sí
Visibility Enhancer	Sí
Estabilizador de la imagen	Sí
Rotación de la imagen	Sí
Fichero de configuración de imagen	Sí
Cancelación de parpadeo	On/Off
Ocultar menú OSD	On/Off
Modo standby	Sí
Espera remota	Sí
Encuadre automático PTZ	Sí

## Web UI

Act. versión	Sí
Idiomas	Japonés, inglés, francés, español, alemán, italiano, chino, chino tradicional, coreano, portugués, ruso, polaco, hindi, turco
	Windows 11 de 64 bits con Chrome, Windows 10 de 64 bits con



Sistema operativo y explorador	Chrome, Windows 11 de 64 bits con Edge, Windows 10 de 64 bits con Edge, macOS 11 con Chrome, macOS 12 con Chrome
--------------------------------	--

## Audio

Canal	2 canales
Códec de audio	AAC LC 128 kbps/ST (IP) AAC LC 256 kbps/ST (IP)
Opción de ajuste	Control de nivel automático: encendido/apagado, Ecuador: apagado/paso bajo/mejora de voz, Selección de entrada: micrófono/línea, Volumen del micrófono: -10 ~ +10 (21 pasos), Códec de audio
Integrado en vídeo de banda base	Sí (3G-SDI, HDMI)
Integrado en transmisión por IP	Sí

## Conexiones

Salida de vídeo 4K	HDMI x1 IP (transmisión) x1  3G-SDI x1,
--------------------	--

Salida de vídeo HD	HDMI x1, IP (transmisión) x1
Salida de vídeo SD	IP (transmisión) x1
Cambio remoto de formatos de vídeo	Sí
Espacio de color HDMI	YCbCr, 4:2:2 de 8 bits RGB, 4:4:4 de 8 bits
Interfaz de control de cámara	VISCA RS-422 RJ45 (entrada/salida) VISCA a través de IP RJ45
Mando a distancia por infrarrojos	Sí
Entrada de micrófono	Miniteléfono estéreo (3,5 mm de diámetro) x1, (micrófono/línea seleccionable)
Sinc. Sistema	INT
Tally	Frontal x1 Rojo/verde (para el encuadre automático PTZ)
Tipo de conector de alimentación	IEC60130-10 (norma JEITA RC-5320A) Type5
<b>General</b>	
Requisitos de alimentación	CC de 19,5 V PoE++ (IEEE 802.3bt, tipo 4, clase 8)

Consumo eléctrico	CC de 19,5 V: 80 W PoE++: 71,3 W
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C De 32 °F a 104 °F
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C De -4 °F a +140 °F
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)*3	156,7 × 184 × 200 mm 6 1/4 × 7 1/4 × 7 7/8 pulgadas * 3: Los valores de las dimensiones son aproximados
Peso	Aprox. 2 kg Aprox. 4 lb 6,5 oz
Color de la carcasa	Blanco / negro
Tamaño de orificio roscado para trípode	1/4-20UNC x1
Ángulo de montaje	< ±15°
Montaje en techo	Sí
Gama de accesorios	Adaptador de alimentación de CA (1) Mando a distancia por infrarrojos (1) Soporte para suspensión en el techo (2) Cable metálico (1) 8 tornillos M3 (9) 6 tornillos M2,6 negros (1) Placa de fijación del cable HDMI (1)

Normas de seguridad (1)  
Información del sitio de  
descarga (1)  
Garantía (1)

---

## Galería

